

# VELKMES SKAPIS

## BĀZES KOMPLEKTS:

LVS-EN14175 prasībām atbilstošs velkmes skapis. Korpuss izgatavots no laminēta materiāla. Velkmes skapja vertikālā virzienā pārvietojamajai priekšējai lūkai ir aerodinamisks alumīnija rāmis, kas pārklāts pulverkrāsošanas tehnikā. Vertikāli pārvietojamajā priekšējā lūka ir aprīkota ar horizontālā virzienā bīdāmiem logiem. Priekšējā lūka ir izgatavota no termiski apstrādāta stikla. Alumīnija rāmējuma pārvietojamā priekšējā lūka ir fiksējama ar atsvaru palīdzību, kustības mehānismā ir izmantota pret ķīmikāliju iedarbību noturīga zobsiksna ar stiprinājuma trošu šķiedrām.

Velkmes skapi var komplektēt ar dažāda materiāla darbvirsām: Nerūsējošais tērauds, monolīta keramikā plātne, polipropilēns, augstspiediena lamināts.

**NESOŠAIS RĀMIS:** Izgatavots no 50x25x2 mm taisnstūra profila metinātām caurulēm, kas pārklātas ar epoksīda pulverkrāsu. Rāmis atbilst standarta LVS-EN 13150 prasībām.

**ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMS:** 4x230V 50Hz IP54 kontaktligzda.

## AUTOMĀTIKA ATBILST EN14175 STANDARTA PRASĪBĀM:

Velkmes skapja sānsienā iegremdēts displejs.

Audio-vizuālā signalizācija; iekšējā apgaismojuma slēdzis uz displeja; V-max un V-min funkcijas. Iespēja regulēt velkmes ventilāciju no displeja.

## PAPILDAPRĪKOJUMS

Energotaupīgs velkmes skapis ar papildu gaisa pievadi darbvirsmas līmenī; digitāls gaisa plūsmas ātruma indikators; aukstā ūdens pieslēgums; no dažāda materiāla izgatavotas mini-izlietnes; darbvirsma un pie aizmugurējās sienas novietotas mini-izlietnes; speciālo gāzu krāni; vakuumsistēmas risinājumi; ķīmisko atkritumu savākšanas sistēmas; IP44 230V un 400V kontaktligzdas velkmes skapja telpā.

## AUTOMĀTIKAS PAPLAŠINĀJUMI:

Ātrdarbīgs VAV vārsts; gaisa plūsmas vadība telpā; BMS interfeiss; motorizēta priekšējās lūkas pacelšana/nolaišana; kustību sensors pie priekšējās lūkas; infrasarkanu staru barjera, kas šķēršļa gadījumā aptur priekšējās lūkas nolaišanu.



## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Platums	1200	1500	1800	2100
Dziļums	900			
Augstums	2400/2700			
Nosūces	200ø		250ø	
Mīnīmālā nosūces jauda m <sup>3</sup> /h	480	560	720	820
Nosūce no apakšas, no sāniem un no augšas			x	
Priekšējās lūkas horizontāli pārvietojamo sānu logu skaits	2	2	3	3
LED apgaismojums 500 / 700 Lx			x	
Integrēts digitālais displejs			x	