

VETOKAAPPI

PERUSSARJA:

Vetokaappi, joka vastaa EN14175 vaatimukseen. Kotelo on valmistettu laminoidusta materiaalista. Vetokaapin vaakasuunnassa liikkuva etuikkuna sijaitsee jauhemaalatussa aerodynaamisessa alumiinirungossa. Pystysuorasti liikkuvalla etuikkunalla on vaakasuunnassa avautuvat liukuikkunat. Etuikkunan lasi on lämpökäsitelty. Alumiinikehyksessä liikkuva etuikkuna on lukittavissa vastapainoilla, vetolaitteessa on käytetty kemikaaleja kestävää hammashihnaa, joka sisältää vahvistusvaijereista kuituja.

Vetokaappi voidaan varustaa eri materiaaleista työtaasoilla: Ruostumaton teräs, monoliittinen keraaminen materiaali, polypropeeni, korkeapainelaminaatti.

ALARAKENTEET: EN13150 standardin mukaiset, 50x25x2mm epoksi-jauhemaalatussa nelikulmaisista putkista hitsattu kehys.

VIRTALÄHDE: 4x230V 50 Hz IP54 pistorasiaan

AUTOMAATTILAITTEISTO VASTAA EN14175 VAATIMUKSIIN: Vetokaapin sivuseinään upotettu näyttö. Audiovisuaalinen hälytys, sisävalaistuksen kytkin sijaitsee näytöllä, V-max- ja V-min-toimintoja. Taululta voidaan ohjata poistoilmanvaihtoa.

LISÄVARUSTEET

Energiätehokas vetokaappi lisäilmanotolla työtason korkeudella, digitaalinen ilmavirran nopeusilmaisim, kylmän veden huolto, erilaisista materiaaleista valmistetut minialtaat, minialtaat työtasolle ja takaseinälle, erikaasun hanat, tyhjiöjärjestelmäratkaisut, kemiallisten jätteiden keräysjärjestelmät, IP44 230V ja 400V pistorasiat vetokaapin kammiossa.

AUTOMAATTILAITTEISTON LAAJENNUKSET:

Nopea VAV-ventiili, huoneilman säätö ja hallinta, BMS liitäntä, etuikkunan säätö moottorilla, liiketunnistin etuikkunan edessä, infrapuna-este, joka pysähdyttää etuikkunan putoamiseen esteen ilmentymisellä.



TEKNISET TIEDOT

Leveys	1200	1500	1800	2100
Syvyys	900			
Korkeus	2400/2700			
Poistoilma	200ø		250ø	
Poistoilman vähimmäismäärät m ³ / h	480	560	720	820
Poistoilma pohjasta, sivuilta ja ylhäältä	x			
Vaakasuunnassa liikkuvien sivuikkunoiden määrä etuikkunassa	2	2	3	3
LED-valaistus 500/700 Lx	x			
Integroitu digitaalinen näyttö	x			